

# TRYKKIMPREGNERTE KLEDNINGSBORD AV HELTRE

NR. 004CPR2013-07-01 | REDIGERT DESEMBER 2018

SIDE 1 / 1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
**Trykkimpregnerte kledningsbord av heltre**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Trykkimpregnerte kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen  
**Bygninger**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Bergene Holm AS  
PB 2060 Stubberød, N-3255 Larvik  
Tlf: 33 15 66 66, e-post: firmapost@bergenholm.no**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, **System 4**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**NS-EN 14915  
Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i NS-EN 14915.**
7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Bruksområde .....	Utendørs på vegger og i himlinger	NS-EN-14915: 2006/AC:2007
Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm) .....	16-29 x 48-223	
Densitet i kg/m <sup>3</sup> .....	500	
Lydabsorpsjon .....	0,1/0,3	
Vanndampmotstand .....	70	
Varmeledningsevne {W/mK} .....	0,13	
Treslagskode .....	PNSY (furu)	
Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915) .....	D-s2, d0	
Informasjon om trykkimpregnering		
• bruksklasse .....	3	
• impregneringsmiddel .....	Wolmanit CX8	
• inntrengningsk/asse etter NS-EN 351-1. ....	NP5	
• opptak i yteved .....	> 9 kg/m <sup>3</sup>	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Lars Gulbrandsen, Produktsjef  
Larvik 2017-09-03